

VYSÁVAČ KOMBINOVANÝ 2V1 (PRIEMYSELNÝ + POPOL)



CE

Návod obsahuje základné informácie týkajúce sa výrobku, ale neustálym zdokonaľovaním našich zariadení sa môžu údaje v návode líšiť od reality. Venujte pozornosť rozdielom, ktoré sa môžu vyskytnúť.

1. Popis symbolov

UPOZORNENIE: Pred použitím zariadenia sa starostlivo zoznámte s návodom na obsluhu a bezpečnostnými odporúčaniami. Návod uschovajte.

2. Používanie zariadenia v súlade s určením

Vysávač popola slúži na čistenie krbov, grilov od studeného, suchého popola. Vďaka veľkej nádrži a flexibilnej hadice je možné dosiahnuť do ťažko dostupných miest a dôkladne ich vyčistiť. Vysávač je vybavený vymeniteľným vzduchovým filtrom.

Správna, spoľahlivá a bezpečná práca zariadenia závisí na riadnom prevádzkovaní, preto pred začatím práce so zariadením je potrebné prečítať celý návod a uschovať ho. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných predpisov a odporúčaní uvedených v tomto návode.

3. Všeobecné bezpečnostné podmienky

Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo duševnou schopnosťou, a to aj osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli preškolené z obsluhy zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so zariadením nehrali. Výrobok je určený pre suchú prácu. Je zakázané vysávať vodu, mokrý popol alebo iný mokrý odpad. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, čo môže ohroziť zdravie a život užívateľa a tretích osôb.

Vysávač je určený pre prácu v uzavretých miestnostiach a nemal by byť vystavený pôsobeniu vody, vrátane atmosférických zrážok.

Pred pripojením zástrčky napájacieho kábla zariadenia sa uistite, že parametre napájacej siete zodpovedajú parametrom uvedeným na výrobnom štítku zariadenia. Pred každým použitím skontrolujte stav zariadenia, vrátane stavu napájacieho kábla a zástrčky. Ak zistíte akékoľvek poruchy, nepoužívajte zariadenie. Poškodené káble a hadice musia byť vymenené v odbornom servise.

Pred začatím údržby zariadenia sa uistite, že zástrčka napájacieho kábla je odpojená od sieťovej zásuvky. Zariadenie by malo byť skladované mimo dosahu neoprávnených osôb, najmä detí. Aj počas práce dávajte pozor, aby zariadenie bolo v miestach nedostupných neoprávneným osobám, najmä deťom. Zariadenie prenášajte pomocou úchyty, nepremiestňujte zariadenie tým spôsobom, že ho ťaháte za napájací kábel.

4. Parametry zařízení

TYP VYSÁVAČA	5114VK155020
NAPÁJANIE	230 V / 50 Hz
PRÍKON	1650 W
PODTLAK	18 kPa
OBJEM NÁDRŽE	20 l
DĚLKA SIEŤOVÉHO KÁBLU	5 m
HMOTNOST NETTO	3,5 kg

5. Popis zariadenia

1. Kryt spolu s motorom
2. HEPA filter (chráni motor pred prachom a peľom)
3. Plátový / textilný filter (predlžuje životnosť motora)
4. Nádrž s prepravnými kolesami
5. Hliníková sacia koncovka (okrúhla)
6. Hliníková sacia koncovka (plochá)
7. Tepelne odolná sacia hadica (max. 40 ° C)



SACIA KONCOVKA
OKRÚHLA 20MM
PLOCHÁ 19,9MM



BAVLNENÝ FILTER 2x



HLAVICA



HEPA FILTER

6. Obsluha zariadenia

Príprava na prácu:

- 1. Skontrolujte nádrž a v prípade potreby ju vyprázdnite.**
- 2. Skontrolujte stav tesnenia pod krytom nádrže (tesnenie je vo vonkajšej časti pláteného filtra), v prípade potreby ho očistite mäkkou vlhkou handričkou.**
 - **Nepoužívajte rozpúšťadlá na čistenie tesnenia.**
 - **Dobre očistené tesnenie zaisťuje tesné spojenie medzi krytom a nádrží a tým účinnejšie prácu vysávača.**
- 3. Skontrolujte stav filtrov, ak je znečistený, očistite ho prúdom stlačeného vzduchu s tlakom nepresahujúcim 0,3 MPa:**
 - **Ak nie je možné odstrániť nečistoty z filtra, vymeňte ho za nový.**
- 4. UPOZORNENIE! Je zakázané pracovať s vysávačom bez správne namontovaného vzduchového filtra. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k úrazu elektrickým prúdom.**
- 5. Plátený filter je potrebné najprv pripevniť a umiestniť tak, aby plastové tesnenie rovnomerne priliehало k okraju nádrže.**
- 6. Namontuje HEPA filter na spodnú stranu krytu tak aby rovnomerne priliehal.**
 - **HEPA filter sa pripevňuje pomocou západiek umiestnených na veku. Uistite sa, že všetky západky zachytili filter.**
- 7. Pomocou západiek pripaevnēte kryt na nádrž. Dávajte pozor, na kryte sú dva záhyby, ktoré umožňujú získať najlepšie utesnenie spoja.**
- 8. Pripojte flexibilnú hadicu k vstupnému otvoru.**
- 9. Pripojte saciu koncovku k voľnému koncu hadice.**

Práca s vysávačom

- 1. UPOZORNENIE! Je zakázané vysávať horúci popol. Teplota odpadov vysávaných vysávačom nesmie prekročiť 40 ° C.**
- 2. Uistite sa, že všetky prípravné činnosti boli vykonané správne.**
- 3. Uistite sa, že spínač zariadenia je v polohe vypnuté „0“.**
- 4. Zástrčku napájacieho kábla zasuňte do sieťovej zásuvky a potom prepnite spínač do polohy zapnuté „I“.**

5. Po dokončení práce vypnete vysávač pomocou spínača a potom odpojte zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
6. Prejdite k údržbovým činnostiam.

7. Čistenie a údržba

1. Po každom použití vysávača skontrolujte nádrž, tesnenie veka a vzduchový filter, ako je popísané v časti „Príprava na prácu“.
2. Zariadenie očistite zvonku prúdom stlačeného vzduchu s tlakom až 0,3 MPa.
3. Osobitná pozornosť by sa mala venovať priechodnosti ventilačných otvorov, ako vstupných, tak výstupných. V prípade potreby očistite prúdom stlačeného vzduchu s tlakom až 0,3 MPa.
4. Nepoužívajte ostré kovové predmety na čistenie ventilačných otvorov.
5. Väčšie nečistoty odstráňte z krytu pomocou mäkkej handričky.

8. Záruka

Záruka bola vypracovaná v súlade s právnymi predpismi. Záruka zaniká, ak opravu zariadení bude vykonávať tretia osoba, ktorá nie je pracovníkom autorizovaného servisu. V prípade poškodenia zariadenia môžete zariadenie odoslať výrobcovi. Ak chcete reklamovať zariadenie v rámci záruky, nepokúšajte sa svojpomocne opravovať zariadenie alebo otvárať kryt zariadenia.

9. Likvidácia použitých zariadení

Po ukončení doby životnosti je zakázané tento výrobok vyhodiť s bežným komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný do miesta zberu a recyklácie elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom umiestneným na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale. Vďaka opakovanému použitiu, využitiu materiálov alebo iných foriem využitia použitého zariadenia významne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

 **PROTECO®****VYSAVAČ KOMBINOVANÝ**

2v1 (PRŮMYŠLOVÝ + POPEL)

VYSÁVAČ KOMBINOVANÝ

2v1 (priemyselný + popol)

Art. No. 51.14-VK-1650-20



3 m + 20 cm



3,5 kg



230 V/50 Hz



1650 W



20 l

Výrobce:

PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz

Dodávateľ pre SK:

PROTECO náradie s.r.o.
www.proteco-naradie.sk**CE ROHS**

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.14-VK-1650-20 vysávač kombinovaný (priemyselný + popol) 1650 W s nádobou 20 L

Typ výrobku: MWA301BC-20L-1650WA

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-2:2010+A11:2012
EN 62233:2008+AC:2008
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A:2019+A14:2019+A2:2019
AfPS GS 2014:01 PAK

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

ITS Ltd., Shanghai, Jinling Business Square, No.801 YiShan Road, Shanghai China 200233 ve spolupráci s Intertek Doutschland, Stangenstrasse 1, 70771 Lenfeld-Echterdingen.

Na základe certifikátov a test reportov:

1600601445SHA-001, 190700547SHA-001, 140700052SHA-001, 200301010SHA-V1.

Posledné dvojčíslenie roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: **20**

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbreží 63
518 03

V Bratislave, dňa 06.08.2020



Libor Knap
Konateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Dátum predaja:

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

Výrobce:
PROTECO náradie s.r.o.
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
www.proteco-naradie.sk

